

## 9 安全に関するご注意

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。


### ■図記号の説明

 <b>警告</b>	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	「損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

### ■表示の説明

	禁止の行為であることを告げるものです。
	行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。


 <b>警告</b>	 <b>守る</b>	●本体の取り付けはこの取扱説明書に従い、確実に おこなってください。	 <b>分解禁止</b>	●分解・改造をおこなうと保証の対象外となりますので お止めください。
	 <b>禁止</b>	●本体は水平に取り付けてください。 斜めや逆さまに取り付けると正しく検知が出来 ない事があります。また雨水が入り故障の原因 となります。 ●本体を大量の水がかかる場所に設置しないで ください。 通常の雨や風には耐えますが、防水タイプでは ありません。	 <b>禁止</b>	●点灯中のライトを直視しないでください。 視力に悪影響を及ぼすおそれがあります。 ●布や紙など燃えやすい物の近くに付けしないで ください。 火災の原因になります。

 <b>注意</b>	●本機は人を検知した時にライトを点灯させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
	●気温・気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますが故障ではありません。 ●曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが暗くなったり、点灯しなくなったり、また点滅することがあります。その場合は太陽光による初期充電をおこなってください。 ●電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。 ●モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。 ●ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。 ●落下・故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。 ●本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞ってから拭いてください。 ●本体の取付ネジや結束バンドは半年に1~2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。 ●充電性能に影響しますのでソーラーパネル表面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。 ●極度の低温下では充電能力が低下する場合があります。 ●LEDチップおよびリチウムイオン蓄電池の交換はできません。
 <b>警告</b>	●本機に使用されているリチウムイオン蓄電池は、万が一、蓄電池内部の圧力が上昇した場合、発火・破裂防止の保護機能である安全弁(ガス抜き弁)が外れ、内部より電解質の液漏れを起こすことがございますが、本動作はリチウムイオン蓄電池の安全を考慮した設計となり、安全上、問題ございません。
	●ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。 ●仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



## 防犯カメラ型ソーラー 充電式センサーライト

型番：OL-332



製品取扱説明書

防水防塵IP65相当

〈お客様へのお願い〉この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの「製品取扱説明書」をお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとも大切に保管し、必要なときにお読みください。

**⚠ 「ご使用前に」 必ず初期充電をおこなってください。**

ご購入頂いた状態は充電が不十分です。電源OFFの状態です晴天の日に約2日間充電したあとにご使用ください。  
※ソーラーパネルに直射日光が長時間当たる場所を選び充電してください。満充電までの時間は季節・日照時間・天候により異なります。  
※ソーラーパネル部分に直射日光があたらない場所では使用できません。



## 1 各部の説明

<p>■本体 &lt; 前面 &gt;</p>	<p>&lt; 背面 &gt;</p>	<p>■設置用杭</p> <p>杭用ジョイント ×1</p> <p>設置用杭 ×1 セット</p>	<p>■付属品</p> <p>取付用ネジ ×3本</p> <p>コンクリートプラグ ×3本</p>
-------------------------	---------------------	---	---

## 2 本体の取り付け

**⚠ 取り付け上のご注意**

センサーは周囲の明るさと温度変化を検知するため、下図のような場所に取り付けると誤動作や動作しないことがあります。

 風などで揺れるモノの近く	 ガラスや壁越しの場所	 電波の強い場所	 車の通り道の近く	 強い振動を受ける場所
 エアコンなどの送風を受ける場所	 大理石など光の反射を強く受ける場所	 夜間でも明るい街路灯などの近辺	 狭い場所でセンサーに向かって直進した時	 取り付け高さが4m以上の場所


**⚠ 本体に対し人が横切るような場所に  
取り付けください。**

センサーの特性上、「手前から奥」のような、本体正面に対して直進する動きを検知しないことがあります。設置の際には誤動作や特性に配慮し、取り付けてください。


### 3 本体取り付け方法

#### A. 木の壁などへの取り付け


①設置する場所にブラケットをあて  
ネジ穴の位置にペンなどで印をつけます。



②印をつけたネジ穴の位置にドリルなどで  
約Φ2mm程度の下穴を開けます。




③ブラケットを付属の取付用ネジで、  
しっかりと固定します。




#### B. コンクリート壁への取り付け


①設置する場所にブラケットをあて  
ネジ穴の位置にペンなどで印をつけます。



②印をつけたネジ穴の位置にドリルなどで  
約Φ5.5mm程度の下穴を開けます。




③下穴へコンクリートプラグを奥まで打ち込み  
ブラケットを付属の取付用ネジで、しっかりと  
固定します。




#### C. 設置用杭で取り付け

①本体からブラケット部分を外します。



②ブラケット部分を外した所に杭用ジョイントを  
取り付けます。



③杭パーツと接続して任意の  
場所に設置します。



※杭用ジョイントは本体の角度を調整  
しながらしっかりと締めこんで固定  
してください。

### 4 本体の取り付け場所


⚠ **本体を動作させる前に初期充電を  
必ずおこなってください。**

※ご購入頂いた状態は充電が不十分です。  
電源OFFの状態です晴天の日に約2日間  
充電したあとにご使用ください。



⚠ **万一落下しても事故が起こらない場所を選んでください。**

●**本体は以下のように取り付けてください。**

- ・直射日光が長時間あたる南向きの場所
- ・樹木や建物の陰にならない場所




### 5 センサーの動作テスト ※必ず暗い環境でおこなってください。



#### 検知エリア


- ・設置高：約2~4m  
※この推奨範囲より低い位置に  
設置する場合は、動作をよく  
確認の上、ご使用ください。
- ・検知距離：最大約6m (中央)
- ・角度：約120°



#### ⚠ 検知エリアに関するご注意

- 検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取  
り付け高さなどにより大きく変動します。
- センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので人以外の動物や車  
などが移動した場合も検知します。
- 夏場の周囲の温度が高く、人の体温との差が小さいとき探知しない場合が  
あります。
- 検知エリア外でも人より大きい熱源 (車など) が移動したとき検知する場  
合があります。
- センサーライトの真下は検知できない場合があります。
- 製品本体のソーラーパネル部分に陽があたらない場所では使用できません。

### 6 電源操作および点灯モード切替



- ・電源ボタンを押して電源をONにします。
- ・モードボタンを押して点灯モードを切り替えます。ボタンを押す度に下記の順番に切り替わります。  
※LEDの点滅回数でモード状態をお知らせします。(明るい場所で設定した場合の点滅回数になります。)  
※暗い場所で設定した場合、センサー検知するため1回多く点滅します。(検知なかった場合、点滅しないことがあります。)
- 常灯モード**(A (1回点滅) ▶ **常灯モード**(B (2回点滅) ▶ **微灯モード**(3回点滅) ▶ **消灯モード**(4回点滅) ▶ **最初に戻る**)
- ・再度、電源ボタンを押すと電源がOFFになります。(※点灯モードは電源をOFFにしても維持されます。)

■**3つの光り方**(※**微灯モード**または**消灯モード**のとき、人を検知している間は100%で発光し続けます。※周囲が明るい時は発光しません。)

- 常灯モード**：A周囲が暗くなると約20%の明るさで発光し、明るくなると消灯します。  
B周囲が暗くなると約40%の明るさで発光し、明るくなると消灯します。
- 微灯モード**：周囲が暗くなると約20%の明るさで発光し、人を検知すると100%で発光し約10秒後に約20%の明るさに戻ります。
- 消灯モード**：周囲が暗くなっても点灯せず、人を検知すると100%で発光し約10秒後に消灯します。

### 7 故障かなと思ったら

現象	考えられる原因	処置
ライトが点灯しない	・電源がOFFになっている。	・電源ボタンを押してONにしてください。
	・充電電池の充電不足。 ・ソーラーパネルが汚れていて充電が不足している。	・「ご使用前に」をご参照に、充電を行ってください。 ・ソーラーパネル部を清掃してください。
	・周囲が明るい。	・ライトは点灯しません。
	・検知エリアの設定が適切でない。 ・センサー部に向かって直進している。 ・センサーレンズが汚れている。	・取り付け位置を変更するか、検知エリアの調整をやり直してください。 ・「5.センサーの動作テスト」をご参照ください。
	・センサーレンズに蒸気や雨などの水滴が付いている。 ・人がマフラーや傘などで覆われている。 ・夏場で周囲の温度が高く、人の体温との差が小さい。 ・非常にゆっくりした速度で検知エリアを移動した。	・センサーは検知エリア内の温度変化を検知しますので、 左記の場合は検知しにくくなる場合があります。
	・検知エリアが遮られている。	・センサーの前に壁やガラスがあると検知できません。 ・取り付け位置を変更するか、検知エリアの調整を やり直してください。
人がいないのに 点灯する	・検知エリア内または周囲に誤動作の要因がある。 (例) 他の照明の明かり、風で揺れる洗濯物や植物、犬や猫などの 動物、温風が出るエアコン室外機、ガス給湯器からの熱、 強い無線ノイズ、車の熱やヘッドライト等 ・検知エリアが道路にかかり、通行する車や人に反応している。	・誤動作の要因を取り除くか取り付け位置を変更、 および検知エリアの調整をやり直してください。
昼なのにライトが 点灯する	・周囲が暗い。	・周囲が暗い場合ライトが点灯してしまうことがあります。 ・周囲が明るく陽のあたる場所に設置してください。
点灯回数が少なく なった	・雨や曇りの日が続き充電が不足している。 ・ソーラーパネル表面が汚れていて充電が不足している。	・充電を行ってください。 ・「4.本体の取り付け場所」をご参照ください。 ・ソーラーパネル部を清掃してください。

### 8 製品仕様

品番	OL-332	点灯回数	<満充電時> 約1200回 <平均> 夏：約960回 春秋：約720回 冬：約480回
外形寸法・重量	約125~229×124×152mm (高さ×幅×奥行) 約380g	光源	LED (8灯) 6.5W、全光束約800ルーメン
検知方式	赤外線受動式	色温度	6500K
使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V2200mAh	使用周囲温度範囲	-10℃~40℃
ソーラーパネル	単結晶シリコン	点灯モード	常灯 / 微灯 / 消灯
防水・防塵性能	IP65相当	付属品	コンクリートプラグ3本、ネジ3本、杭パーツ1セット、杭用ジョイント1個